

model Zoom 4/5SC 2200HP 10C Ni-Mh

napięcie znamionowe		1,2	V
pojemność znamionowa		2200	mAh
pojemność minimalna		2100	mAh
wymiary		Φ 22,5 x 34	mm
ciężar		40	g
oporność wewnętrzna 1kHz		≤ 10	mΩ (max), po naładowaniu
max. prąd rozładowania	ciągły	22	A (0~50°C 0,8V)
ładowanie	standard	220	mA (0,1C x 15h)
	szybkie	1100	mA (0,5C x 2,2h)
zakres temperatur pracy	ładowanie standardowe	0 ~ 45	°C
	ładowanie szybkie	0 ~ 40	°C
	rozładowanie	-20 ~ 45	°C
	przechowywanie	-20 ~ 40	°C
ilość cykli		≥ 500	IEC61951-2(2003)7.4.1.1
ładowanie	standardowe	220 mA (0,1C)	zakres temp. 0 ~ 40 °C
	szybkie	440mA ~ 1100mA (0,2 C ~ 0,5 C) z kontrolą temperatury	-ΔV 5 ~ 10 mV timer 110% C temp. max. 55 °C dT/dt 0.8 ~ 1 °C/min
ładowanie podtrzymujące		110 ~ 220	mA 0 ~ 40 °C
napięcie odcięcia rozładowania		1,0	V
napięcie spoczynkowe		≥ 1,25	V