

model Zoom ICR21700HP4000 Li-ion

napięcie znamionowe		3,7	V
napięcie ładowania		4,2	V
pojemność znamionowa		4000	mAh
pojemność minimalna		3800	mAh
wymiary		Φ 21,2 x 70	mm
ciężar		68	g
oporność wewnętrzna 1kHz		≤ 20	mΩ (max), po naładowaniu
max. prąd rozładowania	ciągły	20	A (0~50°C 2,5V)
ładowanie	standard	2000	mA
	szybkie	4000	mA
zakres temperatur pracy	ładowanie standardowe	0 ~ 45	°C
	ładowanie szybkie	0 ~ 45	°C
	rozładowanie	-20 ~ 55	°C
	przechowywanie	-20 ~ 55	°C
ilość cykli	rozładowanie 0,2C	≥ 300	>80% pojemności znamionowej
ładowanie	standardowe CC/CV	2000 mA	(CC) po osiągnięciu napięcia 4,2V, (CV) ładować aż do spadku prądu do 0,01C
	szybkie CC/CV	4000 mA	(CC) po osiągnięciu napięcia 4,2V, (CV) ładować aż do spadku prądu do 0,05C
napięcie odcięcia rozładowania		3,0	V
napięcie spoczynkowe		≥ 3,65	V