

model Zoom ISR18650HP2200 Li-ion

napięcie znamionowe		3,7	V
napięcie ładowania		4,2	V
pojemność znamionowa		2200	mAh
pojemność typowa		2250	mAh
wymiary		Φ18,3 x 65,1	mm
ciężar		44	g
oporność wewnętrzna 1kHz		≤ 20	mΩ (max), po naładowaniu
max. prąd rozładowania	ciągły	11	A (0~50°C 2,5V)
ładowanie	standard	750	mA
	szybkie	2200	mA
zakres temperatur pracy	ładowanie standardowe	0 ~ 45	°C
	ładowanie szybkie	0 ~ 45	°C
	rozładowanie	-20 ~ 55	°C
	przechowywanie	-20 ~ 55	°C
ilość cykli	rozładowanie 1,1A	≥ 1000	>70% pojemności znamionowej
	rozładowanie 2,2A	≥ 600	>70% -//-
	rozładowanie 6,6A	≥ 400	>70% -//-
ładowanie	standardowe CC/CV	750 mA	(CC) po osiągnięciu napięcia 4,2V, (CV) ładować aż do spadku prądu do 75mA
	szybkie CC/CV	2200 mA	(CC) po osiągnięciu napięcia 4,2V, (CV) ładować aż do spadku prądu do 110mA
napięcie odcięcia rozładowania		2,75	V
napięcie spoczynkowe		≥ 3,65	V

